



Prezzo di vendita **790,00 €**

790,00 €

subwoofer amplificato nuovo

Descrizione

SUBWOOFER AMPLIFICATO 15" 700W

La serie SUBline è stata completamente ridisegnata ed è costituita dai modelli 112SA, 115SA, 118SA, 218SA attivi e dai subwoofer passivi 118S e 218S, tutti i bass-reflex, costruiti in multistrato di betulla e mirati ad ampliare la risposta alle basse frequenze ad una ampia gamma di sistemi di altoparlanti FBT. Creati con lo scopo di massimizzare il rapporto SPL/Size, dispongono di amplificatori di classe D, alimentazione in modalità switch e processore di segnale digitale con preset per abbinarsi a qualsiasi altro altoparlante FBT. Con connettori stereo In/Out, è possibile utilizzare solo un subwoofer con gli altoparlanti sinistro e destro. Le ruote opzionali, le maniglie di trasporto integrate ergonomiche ed il mobile in multistrato di tipo tour-tour consentono un facile trasporto.

Caratteristiche

Design bass reflex con SPL e punch elevati

Woofer con magnete da 380mm (15") ad escursione ampia con bobina da 75mm (3")

Risposta in frequenza da 40Hz a 140Hz

Nuovo amplificatore progettato e prodotto da FBT, 700W RMS in Classe D

Processore di segnali digitale con 8 Preset, 2 EQ con 2 preset crossover LPF, configurazione cardioide

Pannello di controllo con In/Out XLR stereo, Volume, EQ preset, Delay 8 step 0,25m/3,5m, Inversione di fase 0°/180°, 3 Indicatori di stato a LED

Cabinet resistente ai graffi in multistrato di betulla di 15mm (0.59") con rinforzo interno

Flangia per il supporto speaker M20 (20mm) e due maniglie ergonomiche in alluminio FBT

Amplificatore incorporato LF/HF: 700W RMS

Amplificatore incorporato LF/HF: 1400W (picco)

Risposta in frequenza: 38Hz - 140Hz, -6dB

SPL massimo Cont/Picco: 132/135dB half-space

Dispersione: Omnidirezionale HxV

Impedenza di ingresso: 22 kOhm

Frequenza di crossover: 90Hz o 140Hz

Connettore di ingresso: Stereo XLR con loop, HP out

Cavo di alimentazione: 19,7m

Dimensioni: 500 x H517 x 570mm

Peso: 27,9kg