

Prezzo di vendita ~~99,00 €~~

99,00 €

studio monitor biamplificato nuovo



Descrizione

STUDIO MONITOR BIAMPLIFICATO 5" 100W

Il BX5 D3 è stato progettato meticolosamente per fornire una riproduzione sonora accurata. Un amplificatore in Classe A/B con elevata ampiezza, alimenta un woofer da 5" in Kevlar militare e un tweeter con cupola in seta. L'altoparlante è dotato di un design bi-amplificato, quindi presenta un suono potente e preciso. Una porta posteriore è stata costruita con una lunghezza e un diametro specifico per produrre bassi profondi e definiti. Una guida d'onda personalizzata elimina le diffusioni di alte frequenze indesiderate, assicurando che l'imagining BX5 D3 sia corretto. E non preoccuparti del posizionamento - un LED sul pannello anteriore si illumina quando il BX5 D3 è all'angolo ideale per il monitoraggio.

Caratteristiche

Monitor da studio bi-amplificato

Woofer in kevlar da 5" schermato con bobina mobile ad alta temperatura e anello di sospensione in gomma

Tweeter in seta da 1" schermato magneticamente con guida d'onda ottimizzata per una riproduzione affidabile, precisa e priva di risonanze

Sistema di correzione acustica (Acoustic Space Control) che offre una risposta in frequenza e un'immagine stereo ottimale in qualsiasi ambiente

Pot posteriore ottimizzato per una riproduzione estesa delle basse frequenze

Ingresso XLR bilanciato e jack da 1/4" bilanciato/sbilanciato per il collegamento di interfacce audio, mixer, sintetizzatori, DJ gear, etc

Controllo del volume

Risposta in frequenza: 52Hz - 22kHz

Frequenza di crossover: 2.5kHz